

FARESIN
HANDLERS

Informacja dla specyfikacji 8.40 V.1

8.40



Specyfikacja

- Maksymalna wysokość załadunku przy maksymalnym wysięgu 8 m
- Maksymalna masa załadunku 4000 kg
- Maksymalna masa załadunku przy maksymalnym wysięgu 1200 kg
- Maksymalna masa załadunku przy maksymalnej wysokości 2000 kg
- Masa robocza 8500 kg
- Wymiary 2320x5170x2580 mm
- Homologowany tylny hak do holowania do 6 T
- Zestaw narzędzi i obrotowe światło ostrzegawcze

Silnik

- Silnik Deutz, diesel, turbodoładowany, 4 cylindrowy, 75 kW / 102 KM, chłodzony cieczą

Przeniesienie napędu

- Hydrostatyczne przeniesienie napędu sterowane elektrycznie
- Napęd na 4 koła, 4 koła skrętne
- 2 biegi do przodu i 2 biegi do tyłu z sygnałem dźwiękowym przy jeździe na biegu wstecznym
- Uciąg 6000 kg
- Maksymalna prędkość jazdy 32 km/h

System hydrauliczny

- Rozdzielacz hydrauliczny sterowany ręcznie dżojstikiem z 2 przyciskami i pokrętkami sterowania elektro-hydraulicznego
- Automatyczna redukcja prędkości jazdy przy wysuniętym i podniesionym wysięgniku
- Rozdzielacz manualny, proporcjonalny wysuw ramienia za pomocą pokrętła – wydatek 110 l/min, przy 250 bar

Osie

- Servo-sterowany układ hamulcowy z pedałem Inching (pełzająca jazda)
- Szttywna oś przednia, wahliwa oś tylna z epicykloidalnymi reduktorami końcowymi i samoblokującym się mechanizmem różnicowym, hamulce z tarczami w kąpeli olejowej servo-sterowane, sterowane elektro-hydraulicznie, zintegrowane hamulce robocze i parkingowe

Koła

- Koła 20" (405/70-20 14PR)

Kabina

- Kabina Blue Sky, homologowana zgodnie ze standardami ROPS/FOPS
- Świetlny wskaźnik poziomu oleju
- Świetlny wskaźnik ustawienia kół w osi
- System wentylacji i ogrzewania
- Dzielone drzwi z możliwością otwierania tylko górnej części

Lizards sp. z o. o., Zielęcice ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz , Polska
www.lizards.pl





- Regulowany fotel operatora z dwoma podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa
- Wskaźnik temperatury oleju silnikowego
- Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
- Licznik obrotów silnika
- Wskaźnik ciśnienia oleju w układzie hydrostatycznego przeniesienia napędu
- Instalacja do radia
- Światła drogowe

**Urządzenia
bezpieczeństwa**

- Tryb blokowania jazdy załączany w przypadku przeładowania, możliwość uruchomienia silnika tylko na biegu jałowym, jazda możliwa tylko z operatorem za kierownicą, automatyczne hamulce postojowe przy wyłączonym silniku i przy braku operatora za kierownicą przy włączonym silniku

Osprzęt

- Widły do palet C= 4.5 t - L= 1200 mm KA00004006
- Łyżka ładowarkowa C= 0.9 m³ - L= 2450 mm 800235002

Wymiary (mm)**Zamówienie**

- Pisemne zamówienie klienta z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Płatność

- Przelew bankowy.
- Numer rachunku bankowego dostawcy, oraz przedmiot zamówienia wyszczególniony zostanie na fakturze proforma wystawionej na zamówienie klienta.

Dostawa

- Loco klient na terenie Polski.
- Do 5 tygodni od złożenia zamówienia i dokonania płatności.

Cena

- Cena jednostkowa netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
- Ceny w EUR zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego EUR w NBP obowiązującym w dniu wystawienia faktury VAT, tj. w dniu dostawy maszyny do klienta.
- **Zapytaj o cenę sekretariat@lizards.pl**

Ważność oferty

- 3 miesiące od uzyskania oferty cenowej dla zamówień otrzymanych i spełniających warunki płatności do tej daty.

Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na rysunkach i zdjęciach, co nie ma wpływu na przedstawioną funkcjonalność i zastosowanie.